

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gm nr 001592T Czałczyn - Kężołek od km 0+410 do km 0+949
długość 539,00 mb

L.P	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	ilość	Cena jednostkowa (netto)	wartość zł (netto) (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej nr 001592T Czałczyn - Kężołek od km 0+410 do km 0+949, długość - 539,00 mb						
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8						
1 d.1	D-01.01.00	Roboty pomiarowe	km	0,939		
2 PODBUDOWY - kod CPV 45233000-9						
2 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa z korytowaniem na jezdni i poboczu (śr. głębokość 5 cm) z odłożeniem i rozplantowaniem urobku wzdłuż pobocza. 525,00 mb x 5,10 = 2677,50 m ²	m ²	2 677,50		
3 d.2	D-04.08.05	Wykonanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni (podbudowy) z kruszywa i na poboczu kruszywem łamanym 0-63 mm stabilizowanym mechanicznie, przy grubości warstwy 12 cm po zagęszczeniu 525,00 mb x 5,10 m = 2677,5 m ² +30,00 m ² (wjazdy do pól) = 2707,50 m ²	m ²	2 707,50		
4 d.2	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie łącznie z poboczem przy grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu 525,00 mb x 5,10 m = 2677,50 m ² + 30,00 m ² (wjazdy do pól) = 2707,50 m ²	m ²	2 707,50		
3 NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233220-7						
5 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni nie bitumicznej 539,00 mb x 3,65 m = 1967,35 m ² + (skrzyżowanie) 36,00 m ² = 2003,35 m ²	m2	2 003,35		
6 d.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 539,00 mb x 3,65 m = 1967,35 m ² + 36,0m ² (skrzyżowanie) = 2003,35 m ²	m ²	2 003,35		
7 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej 1018,50 m ²	M ²	1 018,50		
8 d.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S - gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 539,00 mb x3,60 m = 1940,40 m ² +36,00m ² (skrzyżowania z dr.) = 1976,40 m ²	m ²	1976,40		

4	ROBOTY ODWADNIAJĄCE I NAWIERZCHNIOWE - kod CPV 45232451-8					
9 d.4	D-03.01.01	Ustawienie ścianek czołowych ze skrzydełkami prefabrykowanych do przepustów z rur o średnicy 60 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm - 4 szt	szt.	4,00		
10 d.4	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31, 5 mm gr. śr. 6 cm po zagęszczeniu 2 x 539,00 mb x 0,75 m = 808,50 m ² + 18,00 m ² (wjazdy) = 826,59m ²	m ²	826,50		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

sporządził:

data: